



HT 655E



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Struttura: in acciaio verniciato con focolare chiuso con piedini regolabili

Focolare: in Aluker® con paralegna (esclusa serie 510-555)

Cappa: in acciaio; in ghisa orientabile per i modelli serie 510-555

Piano fuoco: in ghisa

Apertura: porta in acciaio verniciato con vetro ceramico autopulente resistente a 750°C. Apribile a saliscendi e ad anta per la pulizia. Solo ad anta per i modelli 510A-555E A-555T A

Profilo Porta: serie 610-700-801-810-2010-510-555 in acciaio verniciato.

Serie 600-650-655-750 in acciaio verniciato o inox a scelta

Maniglia: in acciaio verniciato con manofredda, o in lega con finitura

nicelata e impugnatura in materiale siliconico in base al modello

Aria primaria: regolabile manualmente, predeterminata su 600HT

Aria secondaria: predeterminata, regolabile manualmente su 760HT

Scarico fumi: superiore; superiore o posteriore per mod 510-555

Registro fumi: con valvola regolabile manualmente;

optional per i modelli serie 510-555

Cassetto cenere: estraibile dal focolare

Combustibile: legna

Riscaldamento: a convezione naturale, irraggiamento o ventilazione forzata optional mediante Multifuoco System®, canalizzabile

DATI TECNICI

Volume riscaldabile (min-max)	m ³	135 - 230
Rendimento termico nominale	%	72,5
Potenza termica nominale	kW	8
Consumo nominale	Kg/h	2,9
Potenza termica massima	kW	11
Consumo massimo	Kg/h	4
Scarico fumi	Ø cm	20
Canna fumaria fino a 4,5 mt	Ø cm	25
Canna fumaria oltre 4,5 mt	Ø cm	20
Preso aria esterna (sez. utile min.)	cm ²	200
Peso	Kg	190

Apertura a saliscendi con maniglia con impugnatura siliconica

Accessori a richiesta

- Kit ventilazione Multifuoco System singolo o doppio 4 livelli di velocità
- Kit aria comburente per modello 760 HT e serie 510-555
- Braciere portalegna
- Kit registro fumi per serie 510-555

Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%. I consumi possono variare in funzione del tipo di legna impiegata.



La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.

Rivestimenti Compatibili

FRANCIA - GERMANIA - DUCALE - HERMES

DISEGNO TECNICO

